

Bermuda

Gelato

H 134
P 80
L 134 (10) • 167 (13)
VG RV

Installazione
Plug-in

Temperatura
-16/-10 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Gas caldo

Classe climatica
4

Vetro superiore
Temperato

Vetro frontale
Riscaldato

Vetri laterali
Temperato

Chiusura posteriore
Tenda manuale autoavvolgente

Piano di servizio
Lamiera preverniciata
Grigio RAL 9006

Illuminazione
Led 5700 K

Movimentazione
Ruote pivotanti con freno

Cella di riserva
Refrigerata statica con
evaporatore a mantello

Installation
Plug-in

Temperature
-16/-10 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Compressor
Hermetic

Defrost
Hot gas

Climate class
4

Upper class
Tempered

Front glass
Heated

Side glass
Tempered

Rear closing system
Self-rolling curtain

Work top
Prepainted sheet
Grey RAL 9006

Lighting
Led 5700 K

Equipment handling
Swivel casters with brake

Refrigerated storage
Static refrigerated
with skin evaporator

Colori disponibili
Available colours

Fianchi laterali /
Griglia inferiore
Side panels /
Bottom front grid

Grigio E_Z065



LX

PM_AD7_BM
Front sticker (standard)
Adesivo frontale

Bermuda	10	13
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1340x799x1343 mm	1670x799x1343 mm
Peso (netto) Weight (net)	190 kg	200 kg
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated	
Refrigerante Refrigerant	R290	
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas	
Temperatura prodotto Product temperature	-16 / -10 °C	
Classe climatica Climate class	4	
Condizioni ambientali Operating conditions	30 °C / 55 %RH	
Classe energetica Energy class		

DATI ELETTRICI - Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
ELECTRICAL DATA - Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 - Ermetico Hermetic	2 - Ermetici Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	770 W / 4,3 A	1340 W / 6,7 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	1410 W / 6,9 A	2200 W / 10,4 A

ACCESSORI
OPTIONALS


Portaconi completo bianco White cone holder	•	•
Lavaporzionatore con vaschetta inox e rubinetto Scoop washer with stainless steel container and water tap	•	•

ALLESTIMENTO - Vaschette gelato in acciaio inox (non comprese)
SETUP - Stainless steel containers (not included)

Vasca espositiva Display		
4,75 Lt 260 x 157 x 170H	14	18
5 Lt 360 x 165 x 120H	10	13
5 Lt 360 x 250 x 80H	6	8
10 Lt 360 x 250 x 120H	6	8

Cella di riserva refrigerata Refrigerated storage		
4,75 Lt 260 x 157 x 170H	6	8
5 Lt * 360 x 165 x 120H	8 (4 + 4)	12 (6 + 6)
5 Lt * 360 x 250 x 80H	5 (2 + 3)	5 (2 + 3)
10 Lt * 360 x 250 x 120H	4 (2 + 2)	4 (2 + 2)

* Doppia fila di riserva / Piled up double row



Cella di riserva refrigerata 10-13
Refrigerated storage

