

Elegance

Gelato

H 134
P 98
L 132 • 165
VG RS

Installazione
Plug-in

Temperatura
-16/-10 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Statica

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Gas caldo

Classe Climatica
7

Vetro superiore
Temperato

Vetro frontale
Temperato

Vetro laterale
Temperato

Illuminazione
Led 5700 K

Apertura anteriore
Apertura ribaltabile
verso il basso

Chiusura posteriore
Tenda manuale autoavvolgente

Piano di servizio
Lamiera preverniciata bianca

Cella di riserva
Refrigerata statica con
evaporatore a mantello

Movimentazione
• Ruote pivotanti con freno
• Maniglie posteriori

Installation
Plug-in

Temperature
-16/-10 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Static

Compressor
Hermetic

Defrost
Hot gas

Climate class
7

Upper glass
Temperated

Front glass
Temperated

Side glass
Temperated

Lighting
Led 5700 K

Opening system
Openable glass structure
towards the bottom

Rear closing system
Self-rolling curtain

Work Top
White prepainted sheet


Refrigerated storage
Static refrigerated with
skin evaporator

Equipment handling
• Swivel castors with brake
• Back handles

Colori disponibili
Available colours

**Pannello frontale /
Fianchi laterali /
Griglia inferiore**
Front panel /
Side panels /
Bottom front grid

☐ Bianco RAL 9003



ST

Elegance	10	13
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1317x960x1340 mm	1647x960x1340 mm
Peso (netto) Weight (net)	165 kg	218 kg
Refrigerazione Refrigeration	Statica Static	
Refrigerante Refrigerant	R290	
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas	
Temperatura prodotto Product temperature	-16 / -10 °C	
Classe climatica Climate class	7	
Condizioni ambientali Operating conditions	35 °C / 75 %RH	
Classe energetica Energy class		

DATI ELETTRICI - Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
ELECTRICAL DATA - Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 - Ermetico Hermetic	2 - Ermetici Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	685 W / 3,2 A	850 W / 4.8 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	745 W / 3,6 A	1050 W / 5.2 A

ACCESSORI
OPTIONALS

Portaconi completo bianco White cone holder	•	•
Lavaporzionatore con vaschetta inox e rubinetto Scoop washer with stainless steel container and water tap	•	•

ALLESTIMENTO - Vaschette gelato in acciaio inox (non comprese)
SETUP - Stainless steel containers (not included)


Vasca espositiva
Display

5 Lt *	360 x 165 x 120H	20 (10 + 10)	26 (13 + 13)
---------------	------------------	--------------	--------------

Cella di riserva refrigerata
Refrigerated storage

5 Lt *	360 x 165 x 120H	10 (5 + 5)	14 (7 + 7)
---------------	------------------	------------	------------

* Doppia fila di riserva / Piled up double row



Vasca espositiva - doppia fila di riserva
Display - piled up double row - 5 Lt



Cella di riserva refrigerata 10-13
Refrigerated storage

