

# Fiji

Gelato

H 125

P 63

L 82 (4) • 121 (6) • 135 (7)

VG RV

|                                    |                                                          |                                    |                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b><br>Plug-in    | <b>Vetro superiore</b><br>Temperato                      | <b>Installation</b><br>Plug-in     | <b>Upper class</b><br>Tempered                         |
| <b>Temperatura</b><br>-16/-10 °C   | <b>Vetro frontale</b><br>Temperato                       | <b>Temperature</b><br>-16/-10 °C   | <b>Front glass</b><br>Tempered                         |
| <b>Refrigerante</b><br>R290        | <b>Vetri laterali</b><br>Temperato                       | <b>Refrigerant</b><br>R290         | <b>Side glass</b><br>Tempered                          |
| <b>Refrigerazione</b><br>Ventilata | <b>Chiusura posteriore</b><br>Ribaltina basculante       | <b>Refrigeration</b><br>Ventilated | <b>Rear closing system</b><br>Tilting panel            |
| <b>Compressore</b><br>Ermetico     | <b>Piano di servizio</b><br>Lamiera preverniciata bianca | <b>Compressor</b><br>Hermetic      | <b>Work top</b><br>White prepainted sheet              |
| <b>Sbrinamento</b><br>Gas caldo    | <b>Illuminazione</b><br>Led 5700 K                       | <b>Defrost</b><br>Hot gas          | <b>Lighting</b><br>Led 5700 K                          |
| <b>Classe climatica</b><br>7       | <b>Movimentazione</b><br>Ruote pivotanti con freno       | <b>Climate class</b><br>7          | <b>Equipment handling</b><br>Swivel casters with brake |

**Colori disponibili**  
Available colours

☐ Bianco RAL 9003



LX

| Fiji                                                             | 4                              | 6                | 7                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dimensioni esterne (LxPxH)</b><br>External dimensions (LxDxH) | 824x630x1247 mm                | 1214x630x1247 mm | 1354x630x1247 mm |
| <b>Peso (netto)</b><br>Weight (net)                              | 67 kg                          | 99 kg            | 110 kg           |
| <b>Refrigerazione</b><br>Refrigeration                           | <b>Ventilata</b><br>Ventilated |                  |                  |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant                               | R290                           |                  |                  |
| <b>Sbrinamento</b><br>Defrost                                    | <b>Gas caldo</b><br>Hot gas    |                  |                  |
| <b>Temperatura prodotto</b><br>Product temperature               | -16/ -10 °C                    |                  |                  |
| <b>Classe climatica</b><br>Climate class                         | 7                              |                  |                  |
| <b>Condizioni ambientali</b><br>Operating conditions             | 35 °C / 75 %RH                 |                  |                  |
| <b>Classe energetica</b><br>Energy class                         |                                |                  |                  |

**DATI ELETTRICI** - Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria  
ELECTRICAL DATA - Models with on-board condensing units - air condensing

|                                                                           |                               |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--|
| <b>Compressore (q.tà - tipologia)</b><br>Compressor (q.ty - type)         | <b>1 Ermetico</b><br>Hermetic |                |  |
| <b>Alimentazione</b><br>Power supply                                      | 230 V / 1 Ph / 50 Hz          |                |  |
| <b>Assorbimento elettrico (regime)</b><br>Electrical input (nominal)      | 500 W / 2.4 A                 | 600 W / 2.9 A  |  |
| <b>Assorbimento elettrico (sbrinamento)</b><br>Electrical input (defrost) | 950 W / 4.7 A                 | 1000 W / 4.9 A |  |

**ACCESSORI**  
OPTIONALS


|                                                                                                                     |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>Portaconi completo bianco</b><br>White cone holder                                                               | • | • | • |
| <b>Lavaporzionatore con vaschetta inox e rubinetto</b><br>Scoop washer with stainless steel container and water tap | • | • | • |

**ALLESTIMENTO** - Vaschette gelato in acciaio inox (non comprese)  
SETUP - Stainless steel containers (not included)

**Vasca espositiva**  
Display

|                                 |           |            |            |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|
| <b>4,75 Lt</b> 260 x 157 x 170H | 4         | 6          | 7          |
| <b>5 Lt *</b> 360 x 165 x 120H  | 8 (4 + 4) | 12 (6 + 6) | 14 (7 + 7) |

\* Doppia fila di riserva / Piled up double row



**Vasca espositiva - doppia fila di riserva**  
Display - piled up double row - 5 Lt

