

Isetta

Gelato

H 117
P 76 • 80
L 82 (4) • 118 (6R) • 135 (7R)
VG RS

Installazione
Plug-in

Temperatura
-16/-10 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Statica

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Elettrico

Classe climatica
7

Vetro superiore
Temperato

Vetro frontale
Temperato

Vetri laterali
Temperato

Chiusura posteriore
Ribaltina basculante

Piano di servizio
Lamiera preverniciata bianca

Illuminazione
Led 5700 K

Movimentazione
Ruote pivotanti

Cella di riserva
Refrigerata statica con
evaporatore a mantello
(6R, 7R)

Installation
Plug-in

Temperature
-16/-10 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Static

Compressor
Hermetic

Defrost
Electric

Climate class
7

Upper class
Tempered

Front glass
Tempered

Side glass
Tempered

Rear closing system
Tilting panel

Work top
White prepainted sheet

Lighting
Led 5700 K

Equipment handling
Swivel casters

Refrigerated storage
Static refrigerated
with skin evaporator
(6R, 7R)

Colori disponibili
Available colours

☐ Bianco RAL 9003



LX

Isetta



ST

Isetta		4	6R	7R
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	ST	824x760x1176 mm	1184x800x1176 mm	1354 x 800 x 1176 mm
	LX	824x760x1176 mm	1184x800x1176 mm	1354x800x1176 mm
Peso (netto) Weight (net)		69 kg	97 kg	102 kg
Refrigerazione Refrigeration		Statica Static		
Refrigerante Refrigerant		R290		
Sbrinamento Defrost		Elettrico Electric		
Temperatura prodotto Product temperature		-16/ -10 °C		
Classe climatica Climate class		7		
Condizioni ambientali Operating conditions		35 °C / 75 %RH		
Classe energetica Energy class				

DATI ELETTRICI - Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
ELECTRICAL DATA - Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico Hermetic		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	300 W / 2,3 A	470 W / 2,6 A	
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	880 W / 3,8 A	810 W / 3,8 A	

ACCESSORI OPTIONALS

Portaconi completo bianco White cone holder	•	•	•
Lavaporzionatore con vaschetta inox e rubinetto Scoop washer with stainless steel container and water tap	•	•	•

ALLESTIMENTO - Vaschette gelato in acciaio inox (non comprese)
SETUP - Stainless steel containers (not included)

Vasca espositiva Display

4,75 Lt 260 x 157 x 170H	6	10	11
5 Lt * 360 x 165 x 120H	8 (4 + 4)	12 (6 + 6)	14 (7 + 7)

Cella di riserva refrigerata Refrigerated storage


4,75 Lt 260 x 157 x 170H	-	6	8
5 Lt * 360 x 165 x 120H	-	8 (4 + 4)	12 (6 + 6)

* Doppia fila di riserva / Piled up double row

Isetta


SEZIONI SECTIONS

ST




4


LX



6R - 7R



4



6R - 7R

Vasca espositiva - doppia fila di riserva
Display - piled up double row - 5 Lt



Cella di riserva refrigerata
Refrigerated storage - 6R, 7R

