

Core Power Unit

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 96

P 108

L 150 • 210 • 250

Installazione
Plug-in

Configurazione
Quadro comandi elettronico

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Classe di temperatura del prodotto
• M1 (-1/+5 °C)
• L1 (-18/-15 °C)

Classe climatica
3

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Gas caldo

Fianchi/Struttura
Triplo vetro camera

Interno
Acciaio verniciato

Sistema di chiusura
Scorrevoli in vetro slide

Illuminazione
• LED 4000 K
• LED 5700 K
• LED Rosa

Movimentazione
• Piedini fissi
• Ruote pivotanti con freno (optional)

Installation
Plug-in

Configuration
Electronic control board

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Product temperature class
• M1 (-1/+5 °C)
• L1 (-18/-15 °C)

Climatic class
3

Compressor
Hermetic

Defrost
Hot gas

Side panels/Structure
Triple pane insulated glass

Inside
Painted steel

Closing system
Glass sliding lids

Lighting
• LED 4000 K
• LED 5700 K
• LED Pink

Equipment handling
• Fixes feet
• Swivel casters with brake (optional)

Colori disponibili
Available colours

Interno
Inside
 RAL

Esterno
Outside
 RAL

Basamento
Plinth
 RAL



POWER UNIT



Core Power Unit	150 TB/TN RV	210 TB/TN RV	250 TB/TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1546 x 1085 x 964 mm	2146 x 1085 x 964 mm	2546 x 1085 x 964 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	546 / 292 Lt	783 / 426 Lt	942 / 515 Lt
Peso (netto) Weight (net)	175 kg	250 kg	300 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	1,92 m ²	2,63 m ²	3,10 m ²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant	R290		
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature	M1 (-1/+5 °C) L1 (-18/-15 °C)		
Classe climatica Climate class	3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class			

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290 power unit, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290 power unit, LED lighting 5700K, closing system sliding glass lids.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic		2 Ermetici 2 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	660 W / 3,7 A	680 W / 3,8 A	1300 W / 7,1 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	820 W / 4,3 A	840 W / 4,4 A	1600 W / 8,5 A

ALLESTIMENTO SETUP

Dimensioni ripiani (LxP) Dimensioni ripiani (LxP)	780 x 1312 mm	780 x 1 912 mm	780x2312 mm
---	---------------	----------------	-------------

