

Galaxy H150 Open

Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh products

H 151

P 88

L 94 • 125 • 188

Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

Configurazione

3 ripiani regolabili in altezza

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Classe di temperatura del prodotto

M1 (-1/+5 °C)

Classe climatica

3

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Fermata compressore

Fianchi

- Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm)
- Specchio (Spessore 34 mm)
- Ciechi (Spessore 34 mm)

Interno

- Acciaio inox lucido o satinato
- Acciaio verniciato

Sistema di chiusura

Tenda autoavvolgente

Illuminazione

- LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)
- LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)

Movimentazione

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivotanti con freno (optional)

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Configuration

3 shelves height adjustable

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Product temperature class

M1 (-1/+5 °C)

Climatic class

3

Compressor

Hermetic

Defrost

Off cycle

Side panels

- Panoramic with safety glass (25 mm thickness)
- Mirrored (34 mm thickness)
- Blind (34 mm thickness)

Inside

- Polished or satin stainless steel
- Painted steel

Closing system

Self-rolling canopy

Lighting

- LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
- Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)

Equipment handling

- Adjustable feet
- Swivel casters with brake (optional)



Colori disponibili

Available colours

Interno

Inside



Acciaio Inox /
Stainless steel

Fronte

Front



Acciaio Inox /
Stainless steel




Fianchi

Side panels



Acciaio Inox /
Stainless steel

Galaxy H150 Open

		94 TN RV	125 TN RV	188 TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Con spalle panoramiche With panoramic sides	993 x 875 x 1510 mm	1300 x 875 x 1510 mm	1935 x 875 x 1510 mm
	Con spalle cieche/specchio With mirror/blind sides	1011 x 875 x 1510 mm	1318 x 875 x 1510 mm	1953 x 875 x 1510 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)		562/341 lt	746/ 452 lt	1125 / 681 lt
Peso (netto) Weight (net)		200 kg	240 kg	340 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)		1,71 m ²	2,05 m ²	2,75 m ²
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant		R290		
Sbrinatorio Defrost		Fermata compressore Off cycle		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature		M1 (-1/+5 °C)		
Classe climatica Climate class		3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class				

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, tenda di chiusura autoavvolgente

ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models with plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, closing system self-rolling night curtain.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)		1 Ermetico 1 Hermetic	2 Ermetici 2 Hermetics
Alimentazione Power supply		230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1450 W / 7,8 A	1500 W / 8 A	2850 W / 16 A
Assorbimento elettrico (sbrinatorio) Electrical input (defrost)	315 W / 1,5 A	80 W / 0,6 A	315 W / 1,5 A

ALLESTIMENTO

SETUP

Dimensioni ripiani (LxP) Dimensions ripiani (LxP)	940x350 mm	1250x350 mm	2x(940x350) mm
	940x400 mm	1250x400 mm	2x(940x400) mm
	940x503 mm	1250x503 mm	2x(940x503) mm

