

Galaxy Backcounter

Galaxy si trasforma in retrobanco per rispondere alle esigenze dei supermercati di tutte le dimensioni. Il grande fronte espositivo unito al basamento rialzato crea una straordinaria capacità espositiva che si unisce ad un elevato livello di ergonomia per l'operatore.

Fino a 5 ripiani regolabili, l'opzione asta gancera e agli allestimenti gourmet garantiscono la massima funzionalità e flessibilità.

La personalizzazione delle finiture interne ed esterne completa la versatilità di Galaxy Retrobanco e ne fanno la soluzione ideale per ogni tipo di negozio.

To meet the requirements of supermarkets of all sizes, Galaxy becomes an assisted-service backcounter display. The large display front combined with the raised base creates an extraordinary display capacity that combines with a high level of ergonomics for the operator.

Up to 5 adjustable shelves, the hook bar and the gourmet fitting options ensure maximum functionality and flexibility.

The customization of internal and external finishes completes the versatility of Galaxy Back counter and make it the ideal solution for any type of store.





Galaxy Backcounter

Carne • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh products

H 238

P 88

L 125 • 188 • 250

Installazione

Plug-in

Configurazione

5 ripiani regolabili in altezza

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Classe di temperatura del prodotto

M2 (-1/+7 °C)

Classe climatica

3

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Fermata compressore

Fianchi

- Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm)
- Specchio (Spessore 34 mm)
- Ciechi (Spessore 34 mm)

Interno

- Acciaio inox lucido o satinato
- Acciaio verniciato

Sistema di chiusura

Tenda autoavvolgente manuale

Illuminazione

- LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)
- LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)

Movimentazione

Piedini regolabili in altezza

Installation

Plug-in

Configuration

5 shelves height adjustable

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Product temperature class

M2 (-1/+7 °C)

Climatic class

3

Compressor

Hermetic

Defrost

Off cycle

Side panels

- Panoramic with safety glass (25 mm thickness)
- Mirrored (34 mm thickness)
- Blind (34 mm thickness)

Inside

- Polished or satin stainless steel
- Painted steel

Closing system

Self-rolling curtain

Lighting

- LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
- Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)

Equipment handling

Adjustable feet



Colori disponibili Available colours

Interno Inside

-  RAL
-  Acciaio Inox / Stainless steel

Esterno Outside

-  RAL
-  Acciaio Inox / Stainless steel

Fianchi Side panels

-  RAL
-  Acciaio Inox / Stainless steel

Galaxy Backcounter			125 TN RV	188 TN RV	250 TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Spalle spessore 25 mm Sides 25 mm thick	Piedini regolabili Adjustable feet Ruote Pivottanti Swivel casters	1300x908x2376 mm	1935x908x2376 mm	2550x908x2376 mm
			1300x908x2376 mm	1935x908x2376 mm	2550x908x2376 mm
	Spalle spessore 34 mm Sides 34 mm thick	Piedini regolabili Adjustable feet Ruote Pivottanti Swivel casters	1318x908x2376 mm	1953x908x2376 mm	2568x908x2376 mm
			1318x908x2376 mm	1953x908x2376 mm	2568x908x2376 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)			970/582 lt	1256/928 lt	1940/1164 lt
Peso (netto) Weight (net)			295 kg	425 kg	590 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)			3,14 m ²	4,13 m ²	5,1 m ²
Refrigerazione Refrigeration			Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant			R290		
Sbrinamento Defrost			Fermata compressore Off cycle		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature			M2 (-1/+7 °C)		
Classe climatica Climate class			3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class					

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, tenda di chiusura autoavvolgente manuale.

ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models with air-cooled on-board condensing unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, closing system self-rolling night curtain.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic		2 Ermetici 2 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1500 W / 8 A	2900 W / 16 A	3000 W / 16 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	150 W / 0,7 A	300 W / 1,4 A	300 W / 1,4 A

ALLESTIMENTO SETUP

Dimensioni ripiani (LxP) Dimensions ripiani (LxP)	1250x400 mm	2x(940x400) mm	2x(1250x400) mm
	1250x450 mm	2x(940x450) mm	2x(1250x450) mm
	1250x530 mm	2x(940x530) mm	2x(1250x530) mm

