

Galaxy GD Power Unit

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products

H 205

P 78

L 94 • 125 • 188 • 250

Installazione

Plug-in

Configurazione

- 5 (H205)
- Illuminazione optional

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata
Power Unit

Classe di temperatura del prodotto

M0 (-1/+4 °C)

Classe climatica

3

Sbrinamento

Fermata compressore

Illuminazione

- LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)
- LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)

Fianchi

- Panoramici con vetro temprato
- Specchio
- Ciechi

Interno

- Acciaio inox lucido o satinato
- Acciaio verniciato

Sistema di chiusura

Porte in vetro camera

Basamento

4 piedini regolabili
ruote optional

Installation

Plug-in

Configuration

- 5 (H205)
- Lighting optional

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated
Power Unit

Product temperature class

M0 (-1/+4 °C)

Climatic class

3

Defrost

Off cycle

Lighting

- LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
- Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)

Side Panels

- Panoramic with safety glass
- Mirrored
- Blind

Inside

- Polished or satin stainless steel
- Painted steel

Closing system

Double glass doors

Base

4 adjustable feet
wheels optional



Colori disponibili

Available colours

Interno

Inside



RAL

Acciaio Inox /
Stainless steel

Fronte

Front



RAL

Acciaio Inox /
Stainless steel

Fianchi

Side panels



RAL

Acciaio Inox /
Stainless steel

POWER
UNIT



Galaxy GD Power Unit			94 2P	125 2P	188 4P	250 4P
			TN RV	TN RV	TN RV	TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Spalle 25 mm (panoramiche) Sides 25 mm (panoramic)	Piedini regolabili Adjustable feet	993x780x2055 mm	1300x780x2055 mm	1935x780x2055 mm	2550x780x2055 mm
		Ruote Pivottanti Swivel casters	993x780x2124 mm	1300x780x2124 mm	1935x780x2124 mm	2550x780x2124 mm
	Spalle 35 mm (cieche) Sides 35 mm (blind)	Piedini regolabili Adjustable feet	1013x780x2055 mm	1320x780x2055 mm	1955x780x2055 mm	2570x780x2055 mm
		Ruote Pivottanti Swivel casters	1013x780x2124 mm	1320x780x2124 mm	1955x780x2124 mm	2570x780x2124 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)			831/555 lt	1104/737 lt	1663/1111 lt	2207/1475 lt
Peso (netto) Weight (net)			285 kg	320 kg	440 kg	520 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)			2,56 m ²	3,02 m ²	3,85 m ²	4,76 m ²
Refrigerazione Refrigeration			Ventilata Ventilated			
Refrigerante Refrigerant			R290			
Sbrinamento Defrost			Fermata compressore Off cycle			
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class			M0 (-1 / +4 °C)			
Classe climatica Climate class			3 (25°C / 60% RH)			
Classe energetica Energy class						

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290 power unit, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, chiusura con porte in vetro camera.

ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290 power unit, LED canopy lighting 3000K, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, closing system double glass door.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Power unit		2 Power unit	
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	410 W / 2 A	430 W / 2 A	800 W / 4 A	860 W / 4 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	35 W / 0,1 A	40 W / 0,3 A	70 W / 0,7 A	80 W / 0,6 A

ALLESTIMENTO SETUP

Dimensioni ripiani (LxP) Dimensioni ripiani (LxP)	937 x 450 mm	1245 x 450 mm	1874 x 450 mm	2490 x 450 mm
---	--------------	---------------	---------------	---------------

