

# Galaxy HE

Carne • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi  
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh products

H 205



P 93

L 94 • 125 • 188 • 250

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Installazione</b><br>Plug-in                                                                                                                                                           | <b>Installation</b><br>Plug-in                                                                                                                                                                |
| <b>Configurazione</b><br>5 ripiani regolabili in altezza                                                                                                                                  | <b>Configuration</b><br>5 shelves height adjustable                                                                                                                                           |
| <b>Refrigerante</b><br>R600a                                                                                                                                                              | <b>Refrigerant</b><br>R600a                                                                                                                                                                   |
| <b>Refrigerazione</b><br>Ventilata                                                                                                                                                        | <b>Refrigeration</b><br>Ventilated                                                                                                                                                            |
| <b>Classe di temperatura del prodotto</b><br>M0 (-1/+4 °C)                                                                                                                                | <b>Product temperature class</b><br>M0 (-1/+4 °C)                                                                                                                                             |
| <b>Classe climatica</b><br>3                                                                                                                                                              | <b>Climatic class</b><br>3                                                                                                                                                                    |
| <b>Compressore</b><br>Ermetico                                                                                                                                                            | <b>Compressor</b><br>Hermetic                                                                                                                                                                 |
| <b>Sbrinamento</b><br>Fermata compressore                                                                                                                                                 | <b>Defrost</b><br>Off cycle                                                                                                                                                                   |
| <b>Fianchi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm)</li> <li>• Specchio (Spessore 34 mm)</li> <li>• Ciechi (Spessore 34 mm)</li> </ul> | <b>Side panels</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panoramic with safety glass (25 mm thickness)</li> <li>• Mirrored (34 mm thickness)</li> <li>• Blind (34 mm thickness)</li> </ul> |
| <b>Interno</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciaio inox lucido o satinato</li> <li>• Acciaio verniciato</li> </ul>                                                           | <b>Inside</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polished or satin stainless steel</li> <li>• Painted steel</li> </ul>                                                                  |
| <b>Sistema di chiusura</b><br>Porte GD                                                                                                                                                    | <b>Closing system</b><br>GD doors                                                                                                                                                             |
| <b>Illuminazione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)</li> <li>• LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)</li> </ul>    | <b>Lighting</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)</li> <li>• Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)</li> </ul>          |
| <b>Movimentazione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piedini regolabili in altezza</li> <li>• Ruote pivotanti con freno (optional)</li> </ul>                                   | <b>Equipment handling</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjustable feet</li> <li>• Swivel casters with brake (optional)</li> </ul>                                                 |

Il costante impegno di ISA verso l'innovazione e la nostra missione in favore della sostenibilità, hanno portato Galaxy al raggiungimento del rimarchevole traguardo della classe energetica A. Abbiamo abbattuto i consumi del 53% riducendo al contempo la rumorosità di 7dB(A). Sono stati introdotti scambiatori Maintenance Free, ventilatori elettronici, compressori a giri variabili; lo stato dell'arte dell'innovazione tecnologica.

ISA's ongoing commitment to innovation and sustainability led Galaxy to the remarkable achievement of energy class A. Consumption has been knocked down by 53% while noise output level has been cut by 7dB(A). Maintenance Free exchangers, electronic fans, variable speed compressors were introduced; the state of the art in technological innovation.



**Colori disponibili**  
Available colours

**Interno**  
Inside



**Fronte**  
Front



**Fianchi**  
Side panels





# Galaxy

## Energy saving

**Il refrigerante naturale R290 (idrocarburo) rispetta l'ambiente ed ha un'alta efficienza; i ventilatori controllati elettronicamente e le valvole di espansione riducono il consumo di energia e ottimizzano le prestazioni di mantenimento della temperatura costante del prodotto esposto. Il ciclopentano usato come espandente del materiale isolante fornisce inoltre un valore di isolamento superiore del 30% rispetto all'isolamento tradizionale.**

Natural refrigerant R290 (hydrocarbon) is environmentally friendly and has an high efficiency; electronically controlled fans and expansion valves reduce the energy consumption and help ensure a constant product temperature. Cyclopentane used as expansion agent of the insulating material also provides 30% higher insulation value compared with traditional insulation.



| Galaxy HE                                                              |                                                       | 94                                                                                | 125                                                                               | 188                                                                                 | 250                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                       | TN RV                                                                             | TN RV                                                                             | TN RV                                                                               | TN RV                                                                               |
| <b>Dimensioni esterne (LxPxH)</b><br>External dimensions (LxDxH)       | Con spalle panoramiche<br>With panoramic sides        | 1025x924x2050 mm                                                                  | 1332x924x2050 mm                                                                  | 1967x924x2050 mm                                                                    | 2582x924x2050 mm                                                                    |
|                                                                        | Con spalle cieche/specchio<br>With mirror/blind sides | 1011x924x2050 mm                                                                  | 1318x924x2050 mm                                                                  | 1953x924x2050 mm                                                                    | 2568x924x2050 mm                                                                    |
| <b>Capacità (lorda/netta)</b><br>Capacity (gross/net)                  |                                                       | 767/456 lt                                                                        | 970/582 lt                                                                        | 1526/928 lt                                                                         | 1940/1164 lt                                                                        |
| <b>Peso (netto)</b><br>Weight (net)                                    |                                                       | 325 kg                                                                            | 385 kg                                                                            | 525 kg                                                                              | 690 kg                                                                              |
| <b>Area espositiva</b><br>Total Display Area (TDA)                     |                                                       | 2,21 m <sup>2</sup>                                                               | 2,58 m <sup>2</sup>                                                               | 3,34 m <sup>2</sup>                                                                 | 4,76 m <sup>2</sup>                                                                 |
| <b>Refrigerazione</b><br>Refrigeration                                 |                                                       | Ventilata<br>Ventilated                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant                                     |                                                       | R600a                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Sbrinamento</b><br>Defrost                                          |                                                       | Fermata compressore<br>Off cycle                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Classe di temperatura del prodotto</b><br>Product temperature class |                                                       | M0 (-1 / +4 °C)                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Classe climatica</b><br>Climate class                               |                                                       | 3 (25°C / 60% RH)                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Classe energetica</b><br>Energy class                               |                                                       |  |  |  |  |

**DATI ELETTRICI** - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R600a, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche.

**ELECTRICAL DATA** - Technical sheet about models with plug-in air-cooled on-board condensing unit R600a, LED canopy lighting 3000K, non-illuminated shelves, panoramic end side panels.

|                                                                           |                           |               |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Compressore (q.tà - tipologia)</b><br>Compressor (q.ty - type)         | 2 Ermetici<br>2 Hermetics |               | 3 Ermetici<br>3 Hermetics | 4 Ermetici<br>4 Hermetics |
| <b>Alimentazione</b><br>Power supply                                      | 230 V / 1 Ph / 50 Hz      |               |                           |                           |
| <b>Assorbimento elettrico (regime)</b><br>Electrical input (nominal)      | 220 W / 1,3 A             | 450 W / 3,1 A | 520 W / 3,2 A             | 650 W / 4 A               |
| <b>Assorbimento elettrico (sbrinamento)</b><br>Electrical input (defrost) | 45 W / 0,3 A              | 60 W / 0,3 A  | 110 W / 0,6 A             | 150 W / 0,8 A             |

## ALLESTIMENTO SETUP

|                                                             |            |             |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>Dimensioni ripiani (LxP)</b><br>Dimensions ripiani (LxP) | 940x400 mm | 1250x400 mm | 940x400 mm (2x) | 1250x400 mm (2x) |
|                                                             | 940x450 mm | 1250x450 mm | 940x450 mm (2x) | 1250x450 mm (2x) |
|                                                             | 940x505 mm | 1250x505 mm | 940x505 mm (2x) | 1250x505 mm (2x) |

