

Galaxy Open

Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products

H 205

P 88

L 94 • 125 • 188 • 250 (plug-in)

Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

Configurazione

5 ripiani regolabili in altezza

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Classe di temperatura del prodotto

M2 (-1/+7 °C)

Classe climatica

3

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Fermata compressore

Fianchi

- Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm)
- Specchio (Spessore 34 mm)
- Ciechi (Spessore 34 mm)

Interno

- Acciaio inox lucido o satinato
- Acciaio verniciato

Sistema di chiusura

Tenda autoavvolgente manuale

Illuminazione

- LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)
- LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)

Movimentazione

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivotanti con freno (optional)

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Configuration

5 shelves height adjustable

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Product temperature class

M2 (-1/+7 °C)

Climatic class

3

Compressor

Hermetic

Defrost

Off cycle

Side panels

- Panoramic with safety glass (25 mm thickness)
- Mirrored (34 mm thickness)
- Blind (34 mm thickness)

Inside

- Polished or satin stainless steel
- Painted steel

Closing system

Self-rolling curtain

Lighting

- LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
- Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)

Equipment handling

- Adjustable feet
- Swivel casters with brake (optional)



Colori disponibili

Available colours

Interno

Inside

-  RAL
-  Acciaio Inox / Stainless steel

Fronte

Front

-  RAL
-  Acciaio Inox / Stainless steel

Fianchi

Side panels

-  RAL
-  Acciaio Inox / Stainless steel

Disponibile
nella versione built-in

Also available
in a built-in version

Galaxy Open			94	125	188	250
			TN RV	TN RV	TN RV	TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Spalle spessore 25 mm Sides 25 mm thick	Piedini regolabili Adjustable feet	993x908x2054 mm	1300x908x2054 mm	1935x908x2054 mm	2550x908x2054 mm
		Ruote Pivottanti Swivel casters	993x908x2123 mm	1300x908x2123 mm	1935x908x2123 mm	2550x908x2123 mm
	Spalle spessore 34 mm Sides 34 mm thick	Piedini regolabili Adjustable feet	1011x908x2054 mm	1318x908x2054 mm	1953x908x2054 mm	2568x908x2054 mm
		Ruote Pivottanti Swivel casters	1011x908x2123 mm	1318x908x2123 mm	1953x908x2123 mm	2568x908x2123 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)			767/456 lt	970/582 lt	1256/928 lt	1940/1164 lt
Peso (netto) Weight (net)			240 kg	295 kg	425 kg	590 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)			2,66 m²	3,14 m²	4,13 m²	5,1 m²
Refrigerazione Refrigeration			Ventilata Ventilated			
Refrigerante Refrigerant			R290			
Sbrinamento Defrost			Fermata compressore Off cycle			
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class			M2 (-1 / +7 °C)			
Classe climatica Climate class			3 (25°C / 60% RH)			
Classe energetica Energy class						

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, tenda di chiusura autoavvolgente manuale.

ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models with plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, closing system self-rolling night curtain.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic			2 Ermetici 2 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1500 W / 8 A	1500 W / 8 A	2900 W / 16 A	3000 W / 16 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	365 W / 1,7 A	150 W / 0,7 A	300 W / 1,4 A	300 W / 1,4 A

ALLESTIMENTO SETUP

Dimensioni ripiani (LxP) Dimensioni ripiani (LxP)	940x400 mm	1250x400 mm	2x(940x400) mm	2x(1250x400) mm
	940x450 mm	1250x450 mm	2x(940x450) mm	2x(1250x450) mm
	940x530 mm	1250x530 mm	2x(940x530) mm	2x(1250x530) mm

