

Galaxy TB

Bassa temperatura

Low temperature

Espositore a bassa temperatura con grande capacità di carico

Galaxy TB si allinea perfettamente a Galaxy TN per arredare interi negozi senza soluzione di continuità. Dai convenience store ai supermercati di piccola taglia, all'insegna della facilità di installazione, prestazioni eccezionali e risparmio energetico.



Galaxy TB 1P colore interno bianco
colore esterno RAL 9005
Galaxy TB 1P inside finish white
outside finish RAL 9005

Multideck freezer with high loading capacity

Galaxy TB aligns perfectly with Galaxy TN to seamlessly furnish entire stores. From convenience stores to small supermarkets, with easy installation, exceptional performance and energy savings.



Galaxy TB 2P colore interno bianco
colore esterno RAL 9005
Galaxy TB 2P inside finish white
outside finish RAL 9005

Disponibile in tre modelli: a una, due o tre porte con triplo vetro camera dotate di chiusura automatica. Le guarnizioni delle porte sono realizzate in monoblocco; l'aggancio magnetico ne consente il facile smontaggio per la pulizia. Le maniglie sono disponibili in acciaio inox o verniciate in colore nero RAL 9005. Le unità refrigeranti ermetiche ad alta efficienza sono montate nel basamento e utilizzano gas refrigerante R290. Il pannello di controllo completamente rimovibile e le unità condensatrici estraibili consentono un facile accesso al vano tecnico in fase di manutenzione. Griglia rimuovibile "easy clean" disponibile come optional. Lo sbrinatorio è automatico a gas caldo.

Available in three models: one, two or three triple-glazed doors with automatic closure. Magnetic coupling door gaskets are made in one solid construction and can be easily dissembled for cleaning. Door handles are available in stainless steel or painted RAL 9005 black. The bottom-mounted high-efficiency hermetic refrigeration units use R290 natural refrigerant. The fully removable control panel and pull-out condensing units allow easy access to the technical compartment during maintenance. Removable "easy clean" bottom grille available as an option. Defrosting is automatic with hot gas.



Galaxy TB 3P colore interno bianco
colore esterno RAL 9005
Galaxy TB 3P inside finish white
outside finish RAL 9005

Galaxy TB

Surgelati - Gelato

Frozen Food & Ice-Cream

H 205

P 85

L 67 (1P) • 134 (2P) • 200 (3P)

Installazione

Plug-in

Configurazione

5 ripiani regolabili in altezza

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Classe di temperatura del prodotto

L1 (-18/-15 °C)

Classe climatica

3

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Gas caldo

Fianchi

Coibentati
preverniciati/verniciati

Interno

Acciaio verniciato

Sistema di chiusura

Porta con ritorno automatico

Illuminazione

- LED 4000 K
- LED 5700 K

Movimentazione

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivotanti con freno (optional)

Installation

Plug-in

Configuration

5 shelves height adjustable

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Product temperature class

L1 (-18/-15 °C)

Climatic class

3

Compressor

Hermetic

Defrost

Hot gas

Side panels

Insulated
prepainted/painted

Inside

Painted steel

Closing system

Self closing doors

Lighting

- LED 4000 K
- LED 5700 K

Equipment handling

- Adjustable feet
- Swivel casters with brake (optional)



Colori disponibili

Available colours

Interno

Inside



RAL



Acciaio Inox /
Stainless steel

Esterno

Outside



RAL



Acciaio Inox /
Stainless steel

Galaxy TB		67 (1P) TB RV	134 (2P) TB RV	200 (3P) TB RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Piedini regolabili Adjustable feet Ruote Pivottanti Swivel casters	668x859x2048 mm 668x859x2141 mm	1340x859x2048 mm 1340x859x2141 mm	2008x859x2048 mm 2008x859x2141 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)		526 / 350 Lt	1166 / 790 Lt	1807 / 1200 Lt
Peso (netto) Weight (net)		170 kg	310 kg	490 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)		0,82 m²	1,64 m²	2,46 m²
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant		R290		
Sbrinamento Defrost		Fermata compressore Off cycle		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature		L1 (-18/-15 °C)		
Classe climatica Climate class		3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class				

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED verticale 5700K, ripiani a griglia non illuminati, spalle cieche, chiusura con porte in vetro camera.

ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models with air-cooled on-board condensing unit R290, vertical LED lighting 5700K, non-illuminated grid shelves, solid side panels, closing system insulated glass doors.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic	2 Ermetici 2 Hermetics	3 Ermetici 3 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1000 W / 4,8 A	2000 W / 9,5 A	3000 W / 14,3 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	1080 W / 4,6 A	2150 W / 9,2 A	3220 W / 13,8 A

ALLESTIMENTO SETUP

Dimensioni ripiani (LxP) Dimensions ripiani (LxP)	547x484 mm 547x468 mm	2x(608x484) mm 2x(608x468) mm	608/667/608x484 mm 608/667/608x468 mm
---	--------------------------	----------------------------------	--

