

Kalon

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products

H 92

P 104

L 150 • 210 • 250

Installazione
Plug-in

Configurazione
Quadro comandi elettronico

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

**Classe di temperatura
del prodotto**
M1 (-1/+5 °C)

Classe climatica
3

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Fermata compressore

Fianchi
Metacrilato

Interno
Acciaio verniciato

Sistema di chiusura
Coperchi notte

Movimentazione
• Piedini fissi
• Ruote pivotanti con freno
• Ruote incassate

Installation
Plug-in

Configuration
Electronic control board

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

**Product temperature
class**
M1 (-1/+5 °C)

Climatic class
3

Compressor
Hermetic

Defrost
Compressor off

Side panels
Methacrylate

Inside
Painted steel

Closing system
Polyurethane sliding lids

Equipment handling
• Fixes feet
• Swivel casters with brake
• Recessed wheels

Colori disponibili
Available colours

Interno
Inside

 Inox Lucido
 Bianco / White
 RAL

Esterno
Outside

 Inox Lucido
 Bianco / White
 RAL

Basamento
Plinth

 Inox Lucido
 Grigio RAL 7016 / Grey
 RAL



Kalon	150 TN RV	210 TN RV	250 TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1500 x 1040 x 920 mm	2100 x 1040 x 920 mm	2500 x 1040 x 920 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	534 / 287 lt	779 / 418 lt	941 / 505 lt
Peso (netto) Weight (net)	130 kg	193 kg	220 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	2,02 m²	2,77 m²	3,27 m²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant	R290		
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class	M1 (-1/+5 °C)		
Classe climatica Climate class	3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class			

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, chiusura con copertura notturna.

ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models with plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, closing system night cover.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	880 W / 5,4 A	890 W / 5,4 A	1000 W / 6 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	30 W / 0,2 A	30 W / 0,2 A	40 W / 0,3 A

ACCESSORI

OPTIONALS

Portaprezzi vasca H40 Price tag H40 for the display deck	•	•	•
Kit divisori Compartments dividers kit	•	•	•
Griglia fondo vasca plastificata Plastic wire deck grid	•	•	•
Griglia fondo vasca plastificata regolabile Adjustable plastic wire deck grid	•	•	•
Basamento con ruote Wheels kit	•	•	•

