

Keros P100

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 94

P 104

L 150 • 210 • 250

Installazione
Plug-in

Configurazione
Quadro comandi elettronico

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Classe di temperatura del prodotto
• M1 (-1/+5 °C)
• L1 (-18/-15 °C)

Classe climatica
3

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Gas caldo

Fianchi/Struttura
Vetro camera

Interno
Acciaio verniciato

Sistema di chiusura
Scorrevoli in vetro slide

Illuminazione
• LED 4000 K
• LED 5700 K
• Rosa

Movimentazione
• Piedini fissi
• Ruote pivotanti con freno
• Ruote incassate

Installation
Plug-in

Configuration
Electronic control board

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Product temperature class
• M1 (-1/+5 °C)
• L1 (-18/-15 °C)

Climatic class
3

Compressor
Hermetic

Defrost
Hot Gas

Side panels/Structure
Pane insulated glass

Inside
Painted steel

Closing system
Sliding glass

Illumination
• LED 4000 K
• LED 5700 K
• Pink

Equipment handling
• Fixes feet
• Swivel casters with brake
• Recessed wheels

Colori disponibili
Available colours

Interno
Inside

 Bianco / White
 RAL

Esterno
Outside

 Bianco / White
 RAL

Basamento
Plinth

 Grigio RAL 7016 / Grey
 RAL



Keros P100	150 TB/TN RV	210 TB/TN RV	250 TB/TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1500 x 1040 x 936 mm	2100 x 1040 x 936 mm	2500 x 1040 x 936 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	480 / 248 lt	696 / 358 lt	840 / 432 lt
Peso (netto) Weight (net)	167 kg	246 kg	284 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	1,05 m ²	1,52 m ²	1,84 m ²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant	R290		
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class	M1 (-1/+5 °C) L1 (-18/-15 °C)		
Classe climatica Climate class	3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class			

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED lighting 5700K, closing system sliding glass lids.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	490 W / 2,3 A	880 W / 4,9 A	890 W / 5,0 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	750 W / 3,5 A	1000 W / 5,4 A	1020 W / 5,5 A

ALLESTIMENTO SETUP

Dimensioni vassoi espositivi (LxP) Display trays dimensions (LxD)	786 x 667 mm (2 pcs.)	786 x 967 mm (2 pcs.)	786 x 1167 mm (2 pcs.)
Dimensioni griglie espositive (LxP) Display grids dimensions (LxD)	752 x 436 mm (3 pcs.)	752 x 476 mm (4 pcs.)	752 x 460 mm (5 pcs.)
Ripiano fondo vasca (LxP) Bottom shelf	1340 x 793 mm	1540 x 593 mm	1940 x 593 mm

