

Kos

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 94

P 84

L 100 • 150 • 170 • 210

Installazione
Plug-in

Configurazione
Quadro comandi elettronico

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Classe di temperatura del prodotto
• M1 (-1/+5 °C)
• L1 (-18/-15 °C)

Classe climatica
3

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Gas caldo

Fianchi
Triplo vetro camera

Interno
Acciaio verniciato

Sistema di chiusura
Scorrevoli in vetro

Illuminazione
• LED 4000 K
• LED 5700 K

Movimentazione
• Piedini regolabili in altezza
• Ruote pivotanti con freno
• Ruote incassate (no L100)

Installation
Plug-in

Configuration
Electronic control board

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Product temperature class
• M1 (-1/+5 °C)
• L1 (-18/-15 °C)

Climatic class
3

Compressor
Hermetic

Defrost
Hot Gas

Side panels
Triple pane insulated glass

Inside
Painted steel

Closing system
Sliding glass

Lighting
• LED 4000 K
• LED 5700 K

Equipment handling
• Height adjustable feet
• Swivel casters with brake
• Recessed wheels (no L100)

Colori disponibili
Available colours

Interno
Inside
☐ Bianco / White
☒ RAL

Esterno
Outside
☐ Bianco / White
☒ RAL

Basamento
Plinth
☒ Grigio RAL 7016 / Grey
☐ RAL



Kos		100 TB/TN RV	150 TB/TN RV	170 TB/TN RV	210 TB/TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Piedini regolabili Adjustable feet	1000x840x936 mm	1500x840x936 mm	1700x840x936 mm	2100x840x936 mm
	Ruote Pivottanti Swivel casters	1000x840x1025 mm	1500x840x1025 mm	1700x840x1025 mm	2100x840x1025 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)		270 / 133 lt	390 / 197 lt	446 / 227 lt	559 / 287 lt
Peso (netto) Weight (net)		137 kg	168 kg	194 kg	246 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)		1,07 m ²	1,57 m ²	1,77 m ²	2,16 m ²
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated			
Refrigerante Refrigerant		R290			
Sbrinamento Defrost		Gas caldo Hot gas			
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class		M1 (-1/+5 °C) L1 (-18/-15 °C)			
Classe climatica Climate class		3 (25°C / 60% RH)			
Classe energetica Energy class					

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models with plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED lighting 5700K, closing system sliding glass lids.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics			
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	620 W / 2,9 A	770 W / 4,7 A	790 W / 4,8 A	830 W / 5 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	850 W / 3,9 A	970 W / 5,5 A	975 W / 5,5 A	975 W / 5,5 A

ALLESTIMENTO SETUP

Exhibition surface dimensions (LxD) Dimensioni superficie espositiva (LxD)	792 x 555 mm	1292 x 555 mm	1492 x 555 mm	1892 x 555 mm
--	--------------	---------------	---------------	---------------

