

Marin TB 1000

Surgelati
Frozen Food

H 193

P 74

L 134

Installazione

Plug-in

Configurazione

- Valvola di decompressione
- 5 griglie regolabili in altezza (per ogni porta)
- 1 griglia fondo vasca

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata (RV)

Classe di temperatura del prodotto

L1 (-18/-15 °C)

Classe climatica

4

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Gas caldo

Vetro frontale

Vetro camera riscaldato

Fianchi/Struttura

Coibentati in lamiera preverniciata bianca

Interno

Lamiera preverniciata bianca

Sistema di chiusura

Porta a battente autochiudente
Vetro camera riscaldato

Illuminazione

LED 5700 K

Movimentazione

Pattini unidirezionali
con piedini regolabili in altezza

Installation

Plug-in

Configuration

- Decompression valve
- 5 grids height adjustable (for each door)
- 1 grid bottom

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated (RV)

Product temperature class

L1 (-18/-15 °C)

Climatic class

4

Compressor

Hermetic

Defrost

Hot gas

Front glass

Heated double glass

Side panels/Structure

Insulated white
prepainted sheet

Inside

White prepainted sheet

Closing system

Self-closing swing open door
Heated double glass

Lighting

LED 5700 K

Equipment handling

Unidirectional runners
with adjustable feet



1000
RV

Colori disponibili

Available colours

Interno

Inside

☐ Bianco
White

Esterno

Outside

☐ Bianco
White

Fianchi

Side panels

☐ Bianco
White

Marin TB 1000

1000

TB RV

Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1340 x 740 x 1935 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	1105 / 910 Lt
Peso (netto) Weight (net)	250 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	1,42 m ²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated
Refrigerante Refrigerant	R290
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class	L1 (-18/-15 °C)
Classe climatica Climate class	4 (30 °C / 55 %RH)
Classe energetica Energy class	

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con porta in vetro camera a battente autochiudente.

ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models with air-cooled on-board condensing unit R290, LED lighting 5700K, closing system self-closing swing double glass door.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1340 W / 7,4 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	1950 W / 10,4 A

ACCESSORI

OPTIONALS

Griglia plastificata con supporti (LxP) Plastified grid with supports (LxD)	585 x 470 mm
Griglia plastificata fondo vasca (LxP) Plastified grid bottom (LxD)	535 x 460 mm

