

Slim GD

Carne - Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat - Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh products

H 205

P 65

L 100 • 130 • 190

Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

Configurazione

5 ripiani regolabili in altezza

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Classe di temperatura del prodotto

M1 (-1/+5 °C)

Classe climatica

3

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Fermata compressore

Fianchi

- Panoramici con vetro temprato
- Specchio int&ext
- Ciechi

Interno

- Acciaio inox lucido o scotch brite
- Acciaio verniciato bianco

Sistema di chiusura

Porte in vetro camera

Illuminazione

- LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)
- LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)

Movimentazione

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivotanti con freno (optional)

Colori disponibili

Available colours

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Configuration

5 shelves height adjustable

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Product temperature class

M1 (-1/+5 °C)

Climatic class

3

Compressor

Hermetic

Defrost

Off cycle

Side panels

- Panoramic with safety glass
- Mirrored in&out
- Blind

Inside

- Polished stainless steel or scotch brite
- White painted steel

Closing system

Double glass door

Lighting

- LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
- Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)

Equipment handling

- Adjustable feet
- Swivel casters with brake (optional)



Interno

Inside

-  Verniciato Colore RAL
-  Inox Lucido
-  Inox Scotch-Brite

Esterno

Outside

-  Verniciato Colore RAL
-  Inox Lucido
-  Inox Scotch-Brite

Fianchi

Side panels

-  Verniciato Colore RAL
-  Inox Lucido
-  Inox Scotch-Brite

Slim GD			100	130	190
			TN RV	TN RV	TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Spalle 23 mm (panoramiche) Sides 23 mm (panoramic)	Piedini regolabili Adjustable feet Ruote Pivottanti Swivel casters	986 x 645 x 2050 mm	1226 x 645 x 2050 mm	1900 x 645 x 2050 mm
			986 x 645 x 2089 mm	1226 x 645 x 2089 mm	1900 x 645 x 2089 mm
	Spalle 50 mm (cieche) Sides 50 mm (blind)	Piedini regolabili Adjustable feet Ruote Pivottanti Swivel casters	1040 x 645 x 2050 mm	1280 x 645 x 2050 mm	1954 x 645 x 2050 mm
			1040 x 645 x 2089 mm	1280 x 645 x 2089 mm	1954 x 645 x 2089 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)			790/345 lt	995/435 lt	1515/685 lt
Peso (netto) Weight (net)			235 kg	282 kg	398 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)			2,19 m²	2,68 m²	3,64 m²
Refrigerazione Refrigeration			Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant			R290		
Sbrinamento Defrost			Fermata compressore Off cycle		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class			M1 (-1/+5 °C)		
Classe climatica Climate class			3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class					

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED verticale, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, chiusura con porte in vetro camera.

ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models with plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, vertical LED lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, closing system insulated glass doors.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	590 W / 3,3 A	590 W / 3,3 A	850 W / 3,8 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	130 W / 0,6 A	130 W / 0,6 A	190 W / 0,7 A

ALLESTIMENTO SETUP

Dimensioni ripiani (LxP) Dimensions shelves (LxP)	300 x 922 mm	300 x 1162 mm	300 x 1844 mm
	350 x 937 mm	350 x 1177 mm	350 x 1854 mm

