

Slim Open

Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh products

H 205

P 65

L 100 • 130 • 190

Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

Configurazione

5 ripiani regolabili in altezza

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Classe di temperatura del prodotto

M2 (-1/+7 °C)

Classe climatica

3

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Fermata compressore

Fianchi

- Panoramici con vetro temprato
- Specchio (interno & esterno)
- Ciechi

Interno

- Acciaio inox lucido o scotch brite
- Acciaio verniciato bianco

Sistema di chiusura

Tenda autoavvolgente manuale

Illuminazione

- LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)
- LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)

Movimentazione

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivotanti con freno (optional)

Colori disponibili

Available colours

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Configuration

5 shelves height adjustable

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Product temperature class

M2 (-1/+7 °C)

Climatic class

3

Compressor

Hermetic

Defrost

Off cycle

Side panels

- Panoramic with safety glass
- Mirrored (internal & external)
- Blind

Inside

- Polished stainless steel or scotch brite
- White painted steel

Closing system

Self-rolling curtain

Lighting

- LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
- Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)

Equipment handling

- Adjustable feet
- Swivel casters with brake (optional)



Interno

Inside

-  Verniciato Colore RAL
-  Inox Lucido
-  Inox Scotch-Brite

Esterno

Outside

-  Verniciato Colore RAL
-  Inox Lucido
-  Inox Scotch-Brite

Fianchi

Side panels

-  Verniciato Colore RAL
-  Inox Lucido
-  Inox Scotch-Brite

Slim Open			100	130	190
			TN RV	TN RV	TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Spalle 23 mm (panoramiche) Sides 23 mm (panoramic)	Piedini regolabili Adjustable feet	986 x 645 x 2050 mm	1226 x 645 x 2050 mm	1900 x 645 x 2050 mm
		Ruote Pivottanti Swivel casters	986 x 645 x 2089 mm	1226 x 645 x 2089 mm	1900 x 645 x 2089 mm
	Spalle 50 mm (cieche) Sides 50 mm (blind)	Piedini regolabili Adjustable feet	1040 x 645 x 2050 mm	1280 x 645 x 2050 mm	1954 x 645 x 2050 mm
		Ruote Pivottanti Swivel casters	1040 x 645 x 2089 mm	1280 x 645 x 2089 mm	1954 x 645 x 2089 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)			560 / 362 lt	708 / 458 lt	1114 / 720 lt
Peso (netto) Weight (net)			210 kg	256 kg	362 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)			2,33 m²	2,81 m²	3,79 m²
Refrigerazione Refrigeration			Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant			R290		
Sbrinamento Defrost			Fermata compressore Off cycle		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class			M2 (-1/+7 °C)		
Classe climatica Climate class			3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class					 Only Extra UE

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, tenda di chiusura autoavvolgente manuale.

ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, closing system self-rolling night curtain.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1600 W / 7,5 A	1420 W / 6,5 A	2900 W / 16 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	365 W / 1,7 A	150 W / 0,7 A	300 W / 1,4 A

ALLESTIMENTO SETUP

Dimensioni ripiani (LxP) Dimensioni ripiani (LxP)	300 x 922 mm 350 x 937 mm	300 x 1162 mm 350 x 1177 mm	300 x 1844 mm 350 x 1854 mm
---	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

