

Thea

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products

H 92 • 95 (con scorrevoli / with sliding doors)

P 120

L 110 • 140

Installazione
Plug-in

Configurazione
Quadro comandi elettronico

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Classe di temperatura del prodotto
M1 (-1/+5 °C)

Classe climatica
3

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Fermata compressore

Fianchi/Struttura
Metacrilato

Interno
Acciaio verniciato

Sistema di chiusura
• Scorrevoli
• Open

Illuminazione
LED

Movimentazione
• Piedini fissi
• Ruote pivotanti con freno
• Rullini

Installation
Plug-in

Configuration
Electronic control board

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Product temperature class
M1 (-1/+5 °C)

Climatic class
3

Compressor
Hermetic

Defrost
Compressor off

Side panels/Structure
Methacrylate

Inside
Painted steel

Closing system
• Sliding glass
• Open

Lighting
LED

Equipment handling
• Fixes feet
• Swivel casters with brake
• Rolls

Colori disponibili
Available colours

Interno
Inside

 Bianco / White
 RAL 7012
 RAL 7016
 Nero / Black
 RAL

Esterno
Outside

 Bianco / White
 RAL 7012
 RAL 9600
 Nero / Black

Plinth
Basamento

 Nero / Black
 Bianco / White
 RAL 7012 Grey
 RAL 7016 Grey
 RAL



Thea	110 TN RV	110 Scorrevoli TN RV	140 Scorrevoli TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1200x1200x921/1021 mm	1200x1200x946/1046 mm	1500x1200x946/1046 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	345 / 228 lt	345 / 228 lt	445 / 292 lt
Peso (netto) Weight (net)	154 Kg	160 Kg	200 Kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	1,44 m ²	1,44 m ²	1,79 m ²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant	R290	R290	R290
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class	M1 (-1/+5 °C)		
Classe climatica Climate class	3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class			

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED, chiusura con copertura notturna.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models with plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED lighting, closing system night cover.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	420 W / 2,7 A	230 W / 2,6 A	250W / 2,7 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	25 W / 0,2 A		

ALLESTIMENTO

SETUP

Griglia fondo (LxD) Bottom shelf (LxP)	1040 x 825 mm	1040 x 825 mm	1340 x 825 mm
--	---------------	---------------	---------------

