

Yalos

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 94

P 104

L 150 • 210 • 250

Installazione
Plug-in

Configurazione
Quadro comandi elettronico

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Classe di temperatura del prodotto
• M1 (-1/+5 °C)
• L1 (-18/-15 °C)

Classe climatica
3

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Gas caldo

Fianchi
Triplo vetro camera

Interno
Acciaio verniciato

Sistema di chiusura
Scorrevoli in vetro slide

Illuminazione
• LED 4000 K
• LED 5700 K
• Rosa

Movimentazione
• Piedini fissi
• Ruote pivotanti con freno
• Ruote incassate

Installation
Plug-in

Configuration
Electronic control board

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Product temperature class
• M1 (-1/+5 °C)
• L1 (-18/-15 °C)

Climatic class
3

Compressor
Hermetic

Defrost
Hot gas

Side panels
Triple pane insulated glass

Inside
Painted steel

Closing system
Glass sliding lids

Lighting
• LED 4000 K
• LED 5700 K
• Pink

Equipment handling
• Fixes feet
• Swivel casters with brake
• Recessed wheels

Colori disponibili
Available colours

Interno
Inside

 Bianco / White

 RAL

Esterno
Outside

 Bianco / White

 RAL

Basamento
Plinth

 Grigio RAL 7016 / Grey

 RAL



Yalos		150 TB/TN RV	210 TB/TN RV	250 TB/TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Piedini regolabili Adjustable feet Ruote Pivottanti Swivel casters	1500 x 1040 x 936 mm	2100 x 1040 x 936 mm	2500 x 1040 x 936 mm
		1500 x 1040 x 995 mm	2100 x 1040 x 995 mm	2500 x 1040 x 995 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)		534 / 287 lt	779 / 418 lt	941 / 505 lt
Peso (netto) Weight (net)		187 kg	274 kg	316 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)		1,95 m ²	2,64 m ²	3,11 m ²
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant		R290		
Sbrinamento Defrost		Gas caldo Hot gas		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature		M1 (-1/+5 °C) L1 (-18/-15 °C)		
Classe climatica Climate class		3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class				

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED lighting 5700K, closing system sliding glass lids.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1300 W / 6,8 A	1350 W / 6,9 A	2000 W / 10 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	2300 W / 11 A	2400 W / 11,1 A	2400 W / 12 A

ACCESSORI OPTIONALS

Portaprezzi vasca H40 Price tag H40 for the display deck	•	•	•
Kit divisori Compartments dividers kit	•	•	•
Griglia fondo vasca plastificata Plastic wire deck grid	•	•	•
Griglia fondo vasca plastificata regolabile Adjustable plastic wire deck grid	•	•	•
Basamento con ruote Wheels kit	•	•	•

